

# SERQUEL

## CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

**SERQUEL** posee un poderoso secuestrante y quelante de cationes que elimina las interferencias negativas de las sales (calcio, magnesio, hierro, aluminio, etc.) con los productos químicos.

Reduce el pH del caldo a pulverizar para la mayor y mejor absorción de los principios activos utilizados. Se recomienda su uso en regiones de aguas duras o con alta contaminación de iones metálicos.

## DATOS TÍPICOS

**Materia activa. Mín.:** 26,11% p/p

**pH:** 2,1

**Peso específico:** 1,12 g/mL

## INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

Llenar el tanque del equipo (¾ partes) y agregar Serquel. Mantener el retorno y/o agitador en funcionamiento para un mejor mezclado. Cumplido este paso seguir con el resto de los productos acondicionadores de agua (**SERCOR** y **SERBAC**) y por último agregar los agroquímicos a utilizar en el orden que corresponda (Floable-Emulsionables-Sales Solubles)

## DOSIS

La dosificación de **SERQUEL** varía según la calidad del agua (tipo y cantidad de sales) a utilizar.

DUREZA	Cm <sup>3</sup> SERQUEL 4-A cada 100L
Semi dura (140-320 ppm)	50
Dura (320-540 ppm)	125 a 200
Muy Dura (mayor 540 ppm)	200 a 500

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico según las recomendaciones de uso.



**SERQUEL** es coadyuvante acondicionador que secuestra los elementos catiónicos que interfieren con la acción del ingrediente activo de los herbicidas, en consecuencia, reduce la dureza del agua empleada en la dilución.

## PELIGRO

El uso incorrecto de coadyuvantes puede provocar daños a la salud y al ambiente.  
Lea atentamente la etiqueta.

## PRESENTACION

Botellas de 1 lt, Bidón de 5 lt - 20 lt y Tambor de 200 lt.



[www.serquim.com.ar](http://www.serquim.com.ar)

RODRIGUEZ PEÑA 3323 | SAN MARTIN (1650) | PCIA DE BUENOS AIRES  
TEL.: (5411) 4713-8111 y (5411) 5273-3407 Líneas Rotativas  
ventasagro@serquim.com.ar



**SERQUIM**